

HI98539

笔式温度 (-50.0 to 150.0 °C) 测定仪

防水设计高精度温度测量仪，摄氏度单位和华氏度单位快速切换。

AISI316 配重式不锈钢温度探头和 3m 加长硅树脂材质连接线，符合国际 HACCP 食品管理分析规范，广泛适用于酒桶、奶罐、水库、湖泊、泳池等样品的温度测量。CAL Check™ 功能可开机自检提醒校准。

性能特点

- CAL CHECK™ 核查系统，开机自检并提醒校准
- 液晶显示，响应速度快，测量精度高
- 符合 IP65 防水标准，适用于不同环境测量
- AISI316 配重式不锈钢温度探头
- 3m 加长硅树脂材质连接线，满足深度测量需求
- 适用于 HACCP 食品管理，应用广泛，性价比优良



技术参数

测量范围	-20.0 to 80.0°C, -4.0 to 176.0 °F
解析度	0.1 °C、0.1 °F
测量精度	±0.3 °C、±0.5 °F
校准模式	CAL CHECK™ 核查系统，开机自检并提醒校准
探头类型	符合 AISI 316 标准不锈钢探头，3 米线长
电源模式	3×1.5V AAA 电池，
关机模式	设置 8 分钟（出厂设置）、60 分钟和不关机三种自动关机模式后自动
使用环境	-30 to 50°C (-22 to 122 °F)
符合标准	IP65 防水标准
尺寸重量	主机尺寸：107x 59 x 17 mm，主机重量：109 g

基础配置

主机、配重式不锈钢温度探头、中英文使用说明书